



# Terugkoppeling

## Vorige acties

#### Versies van het model

Versie nummer	Datum	Initialen	Belangrijkste wijziging
<b>0.00</b>	09-10-2013		Initieel document
<b>1.0</b>	21-12-2015	10.2.e	Aanvullen informatie

# 1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave.....	3
2. Beschrijving proces.....	4
2.1. Brondata.....	4
2.2. Velden in het model.....	4
2.3. Flows.....	5

## 2. BESCHRIJVING PROCES<sup>1</sup>

Het SAS-script **Maak lijst vorige-acties.sas** wordt één dag voor de risicoselectierun gedraaid door het risicoselectieteam. Dit resulteert in de halfproducten **vorige\_acties\_huur.sas7bdat** en **vorige\_acties\_kot.sas7bdat**, die wordt gebruikt tijdens de risicoselectierun HT en KOT respectievelijk.

Zowel het SAS-script als de halfproducten staan opgeslagen **op de netwerkschijf**. Let op! Het SAS-script staat opgeslagen in de map 'control\_klantbehandeling' en de halfproducten staan opgeslagen op twee locaties:

SAS-script:

*Q:\VEPROW63\TSL\_DM\_Handhavingsregie\Profiling 2013\Halfproducten\control\_klantbehandeling*

Halfproducten:

*Q:\VEPROW63\TSL\_DM\_Handhavingsregie\Profiling 2013\Halfproducten\control\_klantbehandeling*

*Q:\VEPROW63\TSL\_DM\_Handhavingsregie\Profiling 2013\Halfproducten\Terugkoppeling\Results*

### 2.1. BRONDATA

De input gebruikt in het SAS-script is het bestand **rsr\_teruglevering.sas7bdat**. Dit bestand bevat alle acties voortgekomen uit eerdere risicoselectieruns. Het bestand bevat onder andere de BSN van de toeslagaanvrager, de periode, hoofdbatch, status en resultaat van de aanvraag.

Het inputbestand wordt maandelijks, uiterlijk één dag vóór de risicoselectierun opgeleverd door

10.2.e

van het team Bedrijfsvoering. Dit gebeurt **per mail**. Vervolgens wordt het SAS-bestand door het risicoselectieteam opgeslagen op de netwerkschijf. De locatie is **dezelfde map** als de locatie van het script en de halfproducten:

*Q:\VEPROW63\TSL\_DM\_Handhavingsregie\Profiling 2013\Halfproducten\control\_klantbehandeling*

### 2.2. VELDEN IN HET MODEL

De SAS-bestanden **vorige\_acties\_huur** en **vorige\_aties\_kot** bestaan uit dezelfde velden:

<sup>1</sup> Na overgang tot AWS zal het groen gemarkeerde (locatie en naam brondata/halfproduct/SAS-script) moeten worden aangepast.

Name	Type	Length	Format	Informat
<b>BSN</b>	Numeric	8	BEST12.	BEST12.
<b>Actie_&lt;datum&gt;</b>	Character	50	\$CHAR23.	

Actie\_<datum> representeert hier meerdere velden.

### 2.3. FLOWS

In het script worden de vorige acties uit het inputbestand uitgesplitst naar KOT en HT. Daarnaast wordt het inputbestand getransponeerd zodat elke kolom een specifieke runperiode betreft.

**Stap 1:** Aan *rsr\_teruglevering* wordt een veld toegevoegd. Dit bevat voor elke aanvraag de waarde *Actie\_periode*. Periode is hier de runperiode. Daarnaast, indien het veld *Batch* leeg is en de runperiode na 201308 is, wordt de waarde van het veld *Batch* gelijk aan 'werkbundel'.

**Stap 2:** De acties behorende bij *Huur* worden geselecteerd.

**Stap 3:** Velden worden geselecteerd en het bestand met alle acties *HT* wordt getransponeerd. Dit resulteert in een nieuw bestand waarin alle waarden *Actie\_periode* uit het veld *Run* de kolommen betreffen. Daar wordt het kolom *BSN* aan toegevoegd. Zo bestaat elke regel uit een *BSN* waarvoor eerdere actie(s) is/zijn uitgevoerd. Het veld *Actie\_periode* is gevuld indien de desbetreffende actie in de runperiode is uitgevoerd. De waarde is dan gelijk aan de batchwaarde uit *rsr\_teruglevering*.

**Stap 4:** Stap 2 en 3 worden hetzelfde uitgevoerd voor *KOT*.

**Stap 5:** De twee resulterende tabellen worden opgeslagen op twee locaties: in de map 'control\_teruglevering' en in 'terugkoppeling'. De bestanden opgeslagen in 'terugkoppeling' worden gebruikt tijdens de risicoselectierun.